



FIBRATEC **FORCE**

KIT CEMENTICIO DE BAJO ESPESOR

PARA APLICACIONES
INDUSTRIALES DE
ALTA DEMANDA.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
- ✓ ALTA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
- ✓ ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE
- ✓ IMPERMEABLE
- ✓ GRAN ADHERENCIA
- ✓ MUY BUENA NIVELACIÓN
- ✓ FÁCIL APLICACIÓN
- ✓ RÁPIDO ENDURECIMIENTO
- ✓ NO SE CONTRAE AL FRAGUAR
- ✓ RESISTENTE AL FUEGO
- ✓ SIN SOLVENTES NI CONTAMINANTES



¿QUÉ ES?

Es una línea de productos especialmente diseñados para la restauración de pisos industriales, preparado en base a cementos, áridos clasificados y aditivos acrílicos elastoméricos, sin plastificantes externos ni solventes contaminantes.



¿PARA QUÉ SIRVE?

Está diseñado para reparaciones rápidas, nivelaciones de bajo espesor, sirve para reparar pisos desgastados, erosionados, etc. También para carpetas cementicias con terminación llaneada o fratachada. Debido a su gran adherencia y resistencia, se hace aplicable a gran variedad de superficies.




¿CÓMO FUNCIONA?

La aplicación inicia con la preparación de la superficie, seguida de una imprimación que mejora la adhesión. Tras nivelar con el compuesto de bacheo, se aplica la capa de estructura y se finaliza con una capa de terminación, dejando un piso renovado y resistente.

REPARACIÓN DE PISOS SOBRE:




PISOS INDUSTRIALES



PISOS DE ALTO TRÁNSITO



CANCHAS DEPORTIVAS



RAMPAS VEHICULARES



PISOS DEMARCATORIOS



COLORES DECORATIVOS

COMPONENTES DEL KIT



FORCE IMPRIMACIÓN
1,6 kg Mortero - 5 lts Ligante



FORCE ESTRUCTURA
15 kg Mortero - 5 lts Ligante



FORCE TERMINACIÓN
13 kg Mortero - 5 lts Ligante

ETAPAS DEL PROCESO

RESTAURACIÓN DE PISOS INDUSTRIALES

IMPRIMACIÓN

Aplique la imprimación uniformemente para sellar poros, fisuras y mejorar la adherencia. Siga las instrucciones para obtener óptimos resultados.



BACHEO Y NIVELACIÓN

Corrija irregularidades con el Ligante para bacheo y nivelación. Nivele cuidadosamente para una aplicación uniforme de las capas posteriores.



ESTRUCTURA

Mezcle y aplique la capa de estructura según el instructivo. Asegure una distribución uniforme para un acabado resistente y profesional.



TERMINACIÓN

Finalice con la capa de terminación, la cual debe ser aplicada con precisión para un acabado liso. Permita un secado completo antes de su puesta en uso.



VENDE:

FIBRATEC **FORCE**

Kit cementicio de bajo espesor, para aplicaciones industriales de alta demanda.



FORCE LIGANTE
5 lts Ligante



FORCE HIDROLACA
5 lts Hidrolaca

COLORES

Blanco, Gris Perla, Gris Natural, Gris Plomo, Negro, Amarillo, Beige, Rojo, Verde, Azul, Marrón. Respectivamente.




En las imágenes, la parte izquierda corresponde al color del producto natural y la parte derecha con hidrolaca aplicada. Los colores son referenciales y pueden variar con respecto al producto original una vez aplicado.


REPARACIÓN INDUSTRIAL




FISURAS




GRIETAS



EROSIÓN



BACHES



www.fibratec.ar

