



FICHA TECNICA

FIBRATEC HIDROLACA

DESCRIPCION:

Fibratec® HIDROLACA es una laca elaborada con los últimos avances tecnológicos de cuidado del medio ambiente sin plastificantes contaminantes, de extrema dureza y capacidad de dilatación, de mínimo tamaño de partícula a fin de permitirle gran penetración y adherencia.

Provee una película plástica transparente brillante (o satinada – según la elección), de buena nivelación, que permite proteger y embellecer pisos de hormigón, microcementos, superficies de madera, etc.

Su gran resistencia al agua, similar a films poliuretánicos, permite ser utilizada en superficies. Permite el repintado manteniendo una excelente autoadherencia y permite aplicar capas periódicas sin tener que retirar la película anterior.

Buena resistencia a derrames de solventes, bebidas alcohólicas, detergentes, lavandina, vinagre, aceites, etc.

Su resistencia química permite proteger líneas de demarcación y pisos de estaciones de servicio ante derrames de gas oil o nafta. Iguala la performance de lacas en solvente.

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Rápido endurecimiento y alta resistencia a la compresión, flexión y al desgaste
- Posee buena nivelación y gran adherencia
- Fácil aplicación
- No se contrae al fraguar
- Es impermeable y resistente a derrames de diversos agentes químicos
- Permite ser tonalizada con concentrados de pigmento universales o al agua, obteniéndose una excelente terminación del color deseado

APLICACIONES MAS FRECUENTES:

- Protección e impermeabilización de pisos industriales, estaciones de servicio, pisos comerciales, deportivos y domiciliarios.
- Protección y decoración de madera (pisos, muebles, etc) mesadas de microcemento, etc.
- Impermeabilización de terrazas y piletas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie de aplicación deberá ser firme y sólida, totalmente limpia y libre de partículas flojas, aceites o grasa.

DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

- 1kg rinde aproximadamente entre 10 y 20m² por mano. Este valor es referencial, dado que el tipo de sustrato y su absorción van a ser fundamentales en el rendimiento
- Se recomienda aplicarlo con cordero tipo pasa cera, lo que facilita la tarea de distribución y no genera burbujas
- No se recomienda la aplicación con rodillo que genere espuma
- En maderas y otros sustratos más absorbentes, puede ser aplicado con pincel
- En pisos cementicios luego de micropulirlos o lustrarlos se logran rendimientos de 40 m² por kilogramo

PRESENTACION:

Bidón de 5 kg

ALMACENAMIENTO:

La vida útil del producto en envases de origen bien cerrados, en un lugar fresco y seco, protegido de la intemperie, es de 6 meses.

LIMITACIONES:

- No aplicar en temperaturas inferiores a los 10 °C, ni superiores a los 35 °C con una HRA < 80%
- No habilitar al uso antes de las 24hs según condición de secado
- En caso de ser necesaria la colocación de cinta de enmascarar para delimitar el sector, retirar la misma una vez terminada la mano de aplicación, encontrándose aún el material en estado fresco

OBSERVACIONES:

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan para orientación, de acuerdo a nuestros ensayos y experiencias. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares, para lograr el éxito en el uso del mencionado producto, realizando las mismas con personal idóneo en la utilización de mismo.